

Leuchtenname: I.dl basic S Downlight DALI

Artikelnummer: 806953

Serienbeschreibung:

I.dl basic S -L

Deckeneinbau Downlight basic. Rundes Deckeneinbau Downlight mit Abdeckring aus weißem Kunststoff in verschiedenen Größen. Variante siehe unten.

Einbaugehäuse als Aluminiumdruckguss-Kühlkörper ausgebildet, zur Aufnahme der LED-Platine mit optimalem Wärmemanagement, stabilisierter Farbtemperatur und gutem Farbwiedergabeindex. Mit Kunststoffreflektor, silberhochglänzend, für rotationssymmetrische breitstreuende Lichtverteilung und zurückversetzter opaler Abdeckscheibe als Schutzabdeckung der LED-Technik.

Werkzeugloser Deckeneinbau mit Federtechnik. Inklusive externem Konverter, zum Einlegen auf der abgehängten Decke. Leuchtausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung.



Merkmale:

- Rundes Aludruckguss Downlight
- Kunststoffabdeckring weiß
- Reflektor Alu hochglanz
- Werkzeugloser Einbau
- Inkl. Konverter extern
- Flimmerfreies Licht

Mögliche Modifikationen:

- Dimmschnittstelle
- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt
- Dim2Warm

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

-

Gewicht (kg): 0,6

Farbe: Weiß RAL 9003

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 4000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Abmessungen (mm): Breite: 0mm; Höhe: 74mm; Länge: 0mm

Einbautiefe (mm): 73

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): 120

Gesamtlichtstrom (lm): 94

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 76

Gesamtlichtstrom (lm): 1318

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 1318 / -

Systemleistung (W): 14

Systemleistung direkt / indirekt (W): 14 / -

Betriebsgerät: DALI/TD/PL

Betriebsgerätbeschreibung: DALI, Touchdim, PowerLine

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <22

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: -

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 806953