

Leuchtenname: I.dl power S Downlight DALI

Artikelnummer: 815522

Serienbeschreibung:

I.dl power S-L

Rundes Downlight I.dl power mit Abdeckring aus weißem Kunststoff in verschiedenen Größen. Varianten siehe unten.

Einbaugehäuse als Aluminiumdruckguss-Kühlkörper ausgebildet, zur Aufnahme der LED-Platine mit optimalem Wärmemanagement, stabilisierter Farbtemperatur und gutem Farbwiedergabeindex. Besonders leistungsstark und effizient, BEG förderfähig. Mit Kunststoffreflektor, silberhochglänzend, für rotationssymmetrische

breitstreuende Lichtverteilung. Werkzeugloser Deckeneinbau mit Federtechnik. Inklusive externem Konverter, zum

Einlegen auf der abgehängten Decke. Leuchtenausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung. Material: Aluminiumdruckguss mit scharfkantigem Abdeckring.

Lackierung: Pulverbeschichtete Oberfläche in glänzendem Weiß. Reflektor: silberglänzend für rotationssymmetrische, breitstreuende Lichtverteilung.

LED: Hochwertige LED-Technik mit stabilisierter Lichtfarbe.

Farbwiedergabe: gute Farbwiedergabe.

BEG-förderfähig - besonders effizient

Montage: Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik.

Entblendung: UGR<19

Betriebsgerät: Inklusive externem Konverter, zur Platzierung in abgehängten Decken.



Merkmale:

- Rundes Aludruckguss Downlight
- Kunststoffabdeckring weiß
- Reflektor Alu hochglanz
- Werkzeugloser Einbau
- Inkl. Konverter extern
- Flimmerfreies Licht

Mögliche Modifikationen:

- Dimmschnittstelle
- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt
- Dim2Warm

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

-

Gewicht (kg): 0,4

Farbe: Weiß RAL 9003

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 4000

Schutzart (-): IP44

Schutzklasse (-): I

Abmessungen (mm): Breite: 0mm; Höhe: 55mm; Länge: 0mm

Einbautiefe (mm): 58

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): 120

Effizienz (lm/W): 146

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 60

Gesamtlichtstrom (lm): 1300

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 1300 / -

Lichtstromerhalt (%): L80>50.000h

Systemleistung (W): 9

Systemleistung direkt / indirekt (W): 9 / -

Betriebsgerät: DALI/TD/PL

Betriebsgerätbeschreibung: DALI, Touchdim, PowerLine

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <19

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: Lochausschnitt: 120 - 130mm

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 815522