

**Leuchtenname:** I.une L ceiling

**Artikelnummer:** 808757

**Serienbeschreibung:**

I.une Ceiling Strahler

I.une Ceiling Strahler, leistungsstarker LED-Strahler für den Deckenanbau, mit integriertem schalt- oder dimmbarem Betriebsgerät. Das Gehäuse besteht aus Aluminiumdruckguss und dient zugleich als Kühlkörper, wodurch ein optimales Wärmemanagement gewährleistet wird. Die integrierte Hochleistungs-LED-Platine bietet eine stabilisierte Farbtemperatur und einen guten Farbwiedergabeindex.

Lichtfarben: verschiedene Lichtfarben verfügbar

Farbwiedergabeindex: gute natürliche Farbwiedergabe

Austrittswinkel: verschiedene Ausstrahlungswinkel je nach Anwendung

Lichtverteilung: Rotationssymmetrisch durch Kunststoffreflektor und optische Linse

Dreh- und schwenkbar: Präzise Ausrichtung des Lichts mit einem Schwenkwinkel von 90°

Flimmerfreies Licht: Für eine angenehme und gleichmäßige Beleuchtung

Integrierte Betriebselektronik: Platzsparende und effiziente Lösung.

Zoom Version: Frei einstellbar zwischen 12° und 60°

Ausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung.

Der I.une Ceiling Strahler vereint modernes Design mit hoher Funktionalität.



**Merkmale:**

- Aufbaustrahler
- Dreh- und schwenkbar 90°
- Betriebselektronik in Leuchte integriert
- Flimmerfreies Licht

**Mögliche Modifikationen:**

- Dali dimmbar
- Farbe Schwarz
- Dim2Warm

**Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:**

-

**Gewicht (kg):** 1,3

**Farbe:** Weiß

**Lichtfarbe / Lichttemperatur (K):** 4000

**Schutzart (-):** IP20

**Schutzklasse (-):** I

**Abmessungen (mm):** Breite: 0mm; Höhe: 181mm; Länge: 0mm

**Einbautiefe (mm):** -

**Pendellänge (mm):** -

**Deckenausschnitt (mm):** -

**Gesamtlichtstrom (lm):** 122

**Farbwiedergabeindex Ra (-):** >80

**Lichtaustrittswinkel (Grad):** 35

**Gesamtlichtstrom (lm):** 3790

**Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm):** 3790 / -

**Systemleistung (W):** 31

**Systemleistung direkt / indirekt (W):** 31 / -

**Betriebsgerät:** SCHALTBAR

**Betriebsgerätbeschreibung:** nicht dimmbar / schaltbar

**Einheitliche Blendungsbewertung (URG):** <22

**Lichtverteilung direkt / indirekt (%):** 100 / 0

**Produktvariantenbeschreibung:** -

**Hersteller:** luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

**Artikelnummer:** 808757