

Leuchtenname: x.arris WM Wandleuchte

Artikelnummer: 808177

Serienbeschreibung:

Die x.arris W - M LED-Wandleuchte mit direktem und indirektem Lichtaustritt. Mit einem hochwertigen Aluminiumprofilrahmen, blendfreier Microprismen-Technologie und effizienter LED-Bestückung. Die Leuchte ist BAP-gerecht und entspricht den Anforderungen moderner Bürobeleuchtung.

Design und Materialien

Leuchtengehäuse: Flach, rechteckig, aus gekantetem Stahlblech, matt pulverbeschichtet.

Rahmen: Aluminiumprofil, scharfkantig, gebürstet und eloxiert (EV1).

Abdeckscheibe (direkt): Microprismen-Technologie für blendfreie Lichtverteilung.

Abdeckscheibe (indirekt): Glasklares PMMA für den nach oben offenen Lichtaustritt.

Beleuchtungstechnologie

Lichtverteilung: Direkt-/Indirektanteil

LED-Bestückung: Hocheffiziente High-Brightness-LEDs mit optimalem Wärmemanagement.

Lichttechnik: Breitstrahlend und blendfrei

Elektronik und Steuerung

Betriebselektronik: LED-Konverter im Leuchtengehäuse integriert.

Notlichtfunktion: Auf Anfrage verfügbar.

Montage und Sicherheit

Montageart: Wandmontage

Verdrahtung: Wärmebeständige Verdrahtung für maximale Sicherheit.

Merkmale:

- Hochwertig eloxierter Leuchtenkopf
- Blendfreie bei Microprismenscheibe
- Betriebselektronik integriert
- Indirekter Anteil abgedeckt
- BAP gerecht

Mögliche Modifikationen:

- Sonderlackierung
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white
- Dim2Warm
- Andere Lichtfarben
- Dimmschnittstelle
- Notlicht

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

- 2700K

Gewicht (kg): 1,7

Farbe: Gebürstet, eloxiert EV1

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 3000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I



Abmessungen (mm): Breite: 132mm; Höhe: 40mm; Länge: 450mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): -

Gesamtlichtstrom (lm): 132

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 85

Gesamtlichtstrom (lm): 2382

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 1072 / 1310

Systemleistung (W): 18

Systemleistung direkt / indirekt (W): 9 / 9

Betriebsgerät: SCHALTBAR

Betriebsgerätbeschreibung: nicht dimmbar / schaltbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <16

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 45 / 55

Produktvariantenbeschreibung: -

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 808177