

**Leuchtenname:** x.cite S Master Fernbedienung

**Artikelnummer:** 807221

**Serienbeschreibung:**

Die x.cite S LED-Stehleuchte verbindet modernes Design mit intelligenter Technologie und außergewöhnlicher Lichtqualität. Innovative Sensortechnik und ein klare, minimalistische Gestaltung zeichnet die x.cite S LED-Stehleuchte aus:

- Extrem flacher Leuchtenkopf: Rechteckig, aus scharfkantigen Aluminium-Strangpressprofilen, pulverbeschichtet.
- Standrohr: Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet
- Standrohr: Rechteckig, aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet.
- Fußplatte: Massive, U-förmige Stahlplatte für flexible Positionierung, pulverbeschichtet
- Lichtverteilung: Direkt/indirekt, 25 % direkt, 75 % indirekt. Normgerecht für Einzel- und Doppelarbeitsplätze
- Direktlichtabdeckung: Konische Microprismen für BAP-gerechte Beleuchtung und normgerechte Entblendung nach EN12464-1.
- Indirektlicht: Transparent Abdeckung
- Schaltung: Direkter und indirekter Lichtanteil werden gemeinsam geregelt.
- Normgerecht: BAP-gerechte Beleuchtung
- Hocheffiziente LEDs: High-Brightness-LED-Platinen mit optimalem Wärmemanagement und stabilisierter Farbtemperatur.
- Energieeffizienz: Reduziert Stromverbrauch durch automatische Anpassung an Umgebungslicht und Präsenz.
- Sensortechnologie: Präsenz- und Tageslichtsteuerung integriert im Leuchtenkopf
- Betriebsgerätegehäuse: Am Standrohr angebaut
- Fernbedienung: IR6-Fernbedienung zur Anpassung der Sensoren im Lieferumfang enthalten.
- Dimmung: Über mitgelieferte IR6-Fernbedienung.
- Vollautomatischer Betrieb: Keine manuelle Steuerung notwendig.
- Schutzart: IP20, Schutzklasse I.
- Anschlusswerte: 230 V AC, 50/60 Hz
- Zuleitung: 2 m flexible schwarze Zuleitung mit Schuko-Winkelstecker
- Verdrahtung: Leuchte mit wärmebeständiger Verdrahtung.
- Benutzerfreundlichkeit: Intuitive Steuerung und flexible Positionierung
- Montagefreundlich: einfacher Zusammenbau.

**Merkmale:**

- Extrem flacher Leuchtenkopf
- Präzise gefügter stabiler 90° Winkel
- Minimalistisch kubische Erscheinung
- Sensor für Präsenz-/Tageslichtsteuerung
- Geringes Gewicht und somit mobiler
- Helligkeit regelt bei höhenverstellbaren
- Tischen automatisch
- Vollautomatik ohne Taster
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- Betriebselektronik in schmalem Geräteträger am Standrohr integriert
- BAP gerecht



**Mögliche Modifikationen:**

- Sonderlackierung
- weitere Lichtfarben
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white
- Dim2Warm
- Tischadaption
- Länge der Zuleitung

**Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:**

- 2700K oder 3000K

**Gewicht (kg):** -

**Farbe:** -

**Lichtfarbe / Lichttemperatur (K):** -

**Schutzart (-):** -

**Schutzklasse (-):** -

**Abmessungen (mm):** Breite: 0mm; Höhe: 0mm; Länge: 0mm

**Einbautiefe (mm):** -

**Pendellänge (mm):** -

**Deckenausschnitt (mm):** -

**Gesamtlichtstrom (lm):** -

**Farbwiedergabeindex Ra (-):** -

**Lichtaustrittswinkel (Grad):** -

**Gesamtlichtstrom (lm):** -

**Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm):** - / -

**Systemleistung (W):** -

**Systemleistung direkt / indirekt (W):** - / -

**Betriebsgerät:** -

**Betriebsgerätbeschreibung:** -

**Einheitliche Blendungsbewertung (URG):** -

**Lichtverteilung direkt / indirekt (%):** -

**Produktvariantenbeschreibung:** -

**Hersteller:** luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

**Artikelnummer:** 807221