

**Leuchtenname:** x.cite S Stehleuchte weiß

**Artikelnummer:** 807519

**Serienbeschreibung:**

**x.cite S Excitingly puristic**</strong><br />

x.cite S LED-Stehleuchte – eine Symbiose aus modernem Design, intelligenter Technologie und exzellenter Lichtqualität.<br/>

<br />

**Extrem flacher, rechteckiger Leuchtenkopf** aus hochwertigem Aluminium mit klare Linie und eine elegantem Design, pulverbeschichtete Oberfläche. Die direkte und indirekte **Lichtverteilung** sorgt für ein harmonisches und angenehmes Arbeitslicht, mit präzisen Microprismen blendfrei als auch BAP-gerecht – ideal für Einzel- und Doppelarbeitsplätze nach EN12464-1.<br />

<br />

**Innovative Sensortechnologie** integriert im Leuchtenkopf ermöglicht eine automatische Anpassung an Präsenz und Tageslicht, wodurch die x.cite S Energie spart und immer das richtige Licht gewährleistet. Mit der mitgelieferten IR6-Fernbedienung lassen sich die Einstellungen der Sensoren bequem an persönliche Bedürfnisse anpassen.<br/>

<br />

Die leistungsstarken High-Brightness-LEDs garantieren eine **gleichmäßige und effiziente Ausleuchtung**, während die optimierte Lichttechnik und der hohe Farbwiedergabeindex für eine natürliche Farbdarstellung sorgen. Die stabilisierte Farbtemperatur und das durchdachte Wärmemanagement garantieren eine lange Lebensdauer. <br/>

<br />

Die Standfestigkeit wird durch eine schwere, schlüssig designte Stahlfußplatte mit U-Ausschnitt unterstützt, die eine flexible Positionierung direkt am Tisch ermöglicht. Eine 2 Meter lange, flexible Zuleitung mit Schuko-Winkelstecker rundet die Benutzerfreundlichkeit ab.<br />

<br />

[>>x.cite Flyer als PDF - hier...</a><br /><br />](https://www.luxwerk-lichttechnik.com/downloads/service-downloads/brochure_x.cite-s-leporello.pdf "x.cite Produk-Flyer")

**x.cite S** – Die intelligente Lichtlösung für höchste Ansprüche an Design, Funktion und Nachhaltigkeit.<br /><br />

**Merkmale:**

- Extrem flacher Leuchtenkopf
- Präzise gefügter stabiler 90° Winkel
- Minimalistisch kubische Erscheinung
- Sensor für Präsenz-/Tageslichtsteuerung
- Geringes Gewicht und somit mobiler
- Helligkeit regelt bei höhenverstellbaren
- Tischen automatisch
- Vollautomatik ohne Taster
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- Betriebselektronik in schmalen Geräteträger am Standrohr integriert
- BAP gerecht

**Mögliche Modifikationen:**

- Sonderlackierung
- weitere Lichtfarben
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white



- Tischadaption
- Länge der Zuleitung

**Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:**

- 2700K oder 3000K

**Gewicht (kg):** 11

**Farbe:** Weiß RAL9003 Feinstruktur

**Lichtfarbe / Lichttemperatur (K):** 4000

**Schutzart (-):** IP20

**Schutzklasse (-):** I

**Abmessungen (mm):** Breite: 310mm; Höhe: 2000mm; Länge: 440mm

**Einbautiefe (mm):** -

**Pendellänge (mm):** -

**Deckenausschnitt (mm):** -

**Gesamtlichtstrom (lm):** 147

**Farbwiedergabeindex Ra (-):** >80

**Lichtaustrittswinkel (Grad):** 85

**Gesamtlichtstrom (lm):** 11890

**Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm):** 2973 / 8917

**Systemleistung (W):** 81

**Systemleistung direkt / indirekt (W):** 21 / 60

**Betriebsgerät:** SENSOR

**Betriebsgerätbeschreibung:** Tageslicht-/Bewegungssensor

**Einheitliche Blendungsbewertung (URG):** <16

**Lichtverteilung direkt / indirekt (%):** 25 / 75

**Produktvariantenbeschreibung:** -