

Leuchtenname: x.cite S Stehleuchte weiß

Artikelnummer: 807519

Serienbeschreibung:

Die x.cite S LED-Stehleuchte verbindet modernes Design mit intelligenter Technologie und außergewöhnlicher Lichtqualität. Innovative Sensortechnik und ein klare, minimalistische Gestaltung zeichnet die x.cite S LED-Stehleuchte aus:

- Extrem flacher Leuchtenkopf: Rechteckig, aus scharfkantigen Aluminium-Strangpressprofilen, pulverbeschichtet.
- Standrohr: Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet
- Standrohr: Rechteckig, aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet.
- Fußplatte: Massive, U-förmige Stahlplatte für flexible Positionierung, pulverbeschichtet
- Lichtverteilung: Direkt/indirekt, 25 % direkt, 75 % indirekt. Normgerecht für Einzel- und Doppelarbeitsplätze
- Direktlichtabdeckung: Konische Microprismen für BAP-gerechte Beleuchtung und normgerechte Entblendung nach EN12464-1.
- Indirektlicht: Transparent Abdeckung
- Schaltung: Direkter und indirekter Lichtanteil werden gemeinsam geregelt.
- Normgerecht: BAP-gerechte Beleuchtung
- Hocheffiziente LEDs: High-Brightness-LED-Platinen mit optimalem Wärmemanagement und stabilisierter Farbtemperatur.
- Energieeffizienz: Reduziert Stromverbrauch durch automatische Anpassung an Umgebungslicht und Präsenz.
- Sensortechnologie: Präsenz- und Tageslichtsteuerung integriert im Leuchtenkopf
- Betriebsgerätegehäuse: Am Standrohr angebaut
- Fernbedienung: IR6-Fernbedienung zur Anpassung der Sensoren im Lieferumfang enthalten.
- Dimmung: Über mitgelieferte IR6-Fernbedienung.
- Vollautomatischer Betrieb: Keine manuelle Steuerung notwendig.
- Schutzart: IP20, Schutzklasse I.
- Anschlusswerte: 230 V AC, 50/60 Hz
- Zuleitung: 2 m flexible schwarze Zuleitung mit Schuko-Winkelstecker
- Verdrahtung: Leuchte mit wärmebeständiger Verdrahtung.
- Benutzerfreundlichkeit: Intuitive Steuerung und flexible Positionierung
- Montagefreundlich: einfacher Zusammenbau.



Merkmale:

- Extrem flacher Leuchtenkopf
- Präzise gefügter stabiler 90° Winkel
- Minimalistisch kubische Erscheinung
- Sensor für Präsenz-/Tageslichtsteuerung
- Geringes Gewicht und somit mobiler
- Helligkeit regelt bei höhenverstellbaren
- Tischen automatisch
- Vollautomatik ohne Taster
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- Betriebselektronik in schmalem Geräteträger am Standrohr integriert
- BAP gerecht

Mögliche Modifikationen:

- Sonderlackierung
- weitere Lichtfarben
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white
- Dim2Warm
- Tischadaption
- Länge der Zuleitung

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

- 2700K oder 3000K

Gewicht (kg): 11

Farbe: Weiß RAL9003 Feinstruktur

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 4000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Abmessungen (mm): Breite: 310mm; Höhe: 2000mm; Länge: 440mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): -

Gesamtlichtstrom (lm): 147

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 85

Gesamtlichtstrom (lm): 11890

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 2973 / 8917

Systemleistung (W): 81

Systemleistung direkt / indirekt (W): 21 / 60

Betriebsgerät: SENSOR

Betriebsgerätbeschreibung: Tageslicht-/Bewegungssensor

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <16

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 25 / 75

Produktvariantenbeschreibung: -

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 807519