

Leuchtenname: x.course 3 Pendelleuchte Sonnenlicht DALI

Artikelnummer: 808340

Serienbeschreibung:

Die x.course 3 Sonnenlicht Pendelleuchte mit innovativer Vollspektrum-LED-Technologie. Aus einem klassisch, gewölbtem Schirm mit blendfreier Lichttechnik und normgerechter Entblendung.

Design und Materialien:

Leuchtengehäuse: Rund, gewölbt, aus Aluminiumblech gefertigt und pulverbeschichtet in RAL-Farben.

Leuchtschirm: Geschwungenes Design für eine klassisch wirkende Pendelleuchte.

Aufhängung: Pendelvorrückung mit weißer Anschlussleitung und offenen Leitungsenden zur einfachen Deckenmontage.

Betriebsgerät: Integriert im Leuchtengehäuse

Montage: Einfach durch offene Leitungsenden; Pendelvorrückung für stabilen Halt.

Beleuchtungstechnologie:

Lichtverteilung: Direkt- und Indirektanteil, gemeinsam schalt- und dimmbar.

LED-Technologie: Hocheffiziente High-Brightness-LEDs mit optimalem Wärmemanagement.

Lichtfarben: gute Farbwiedergabe

Blendfreies Licht: radial geprägte und konische Microprismenscheibe für normgerechte Entblendung (UGR < 19).

Indirekter Anteil: Kleiner Lichtanteil zur Deckenaufhellung, freistrahrend mit klarer Abdeckung.



Merkmale:

- Vollspektrum Sonnenlicht LEDs
- Geschwungen schwebender Schirm
- Blendfreie Microprismenscheibe
- Leuchte an Zuleitung montiert
- (VDE Gerech / Gewicht)
- Kleiner indirekter Anteil zur Deckenaufhellung
- Betriebselektronik integriert
- Flimmerfreies Licht
- BAP gerecht

Mögliche Modifikationen:

- Sonnenlicht LEDs (Vollspektrum) mit 3000K oder 4000K
- Standard LEDs
- Sonderlackierung
- Dimmschnittstelle
- LED-Abdeckung Opal
- Aufhängung

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

- dito

Gewicht (kg): 2,2

Farbe: Weiß RAL 9003

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 2700

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Abmessungen (mm): Breite: 0mm; Höhe: 131mm; Länge: 0mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): 2000

Deckenausschnitt (mm): -

Gesamtlichtstrom (lm): 79

Farbwiedergabeindex Ra (-): >95

Lichtaustrittswinkel (Grad): 80

Gesamtlichtstrom (lm): 3471

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 2708 / 763

Systemleistung (W): 44

Systemleistung direkt / indirekt (W): 35 / 9

Betriebsgerät: DALI

Betriebsgerätbeschreibung: DALI Bus

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <19

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 78 / 22

Produktvariantenbeschreibung: -

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 808340