

Leuchtenname: x.glory M Pendelleuchte DALI

Artikelnummer: 807866

Serienbeschreibung:

Design und Materialien der x.glory Pendelleuchte S/M/L
Leuchtengehäuse: Satinierter Kunststoffzylinder, modernes, elegantes Design.

Verbindung: Oben an drei Punkten mit zentralem Geräteträger befestigt.

Aufhängung: Transparente Leitung mit Zugentlaster, inkl. kleiner Deckenbaldachin.

Pendelset: Seilpendel mit transparenter Zuleitung.

Beleuchtungstechnik:

Hochleistungs-LEDs: im Zylinder diffuse, direkt mit Reflektor, indirekt freistrahlend

Lichtwirkung: LED hinter satiniertem Acrylglasring für breitstreuende, blendfreie Verteilung.

Lichtfarbe: stabile Lichtfarbe mit guter Farbwiedergabe

Lichtverteilung: Gleichmäßig leuchtender Zylinder mit blendfreiem Direktlichtanteil und großem indirektem Lichtanteil

Betriebsgeräte: Integriert in die Leuchte oder optional extern.



Merkmale:

- Moderner satinierter Acrylglaszylinder
- Pendelleuchte LED
- Unauffällige transparente Zuleitung
- Gleichmäßig leuchtender Glaszylinder
- Betriebselektronik integriert oder extern
- Blendfreies Direktlicht mittels
- integriertem Downlight 15 W
- Flimmerfreies Licht

Mögliche Modifikationen:

- Andere Seillängen und Zuleitungen möglich
- Direktes und indirektes Licht getrennt schaltbar
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white
- Dim2Warm
- Dimmschnittstellen:
 - 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi
- Externe Betriebselektronik
- Größere Bestückungen
- Diverse Schnittstellen zur Einbindung an vorhandene Technik
- Andere Proportionen

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

- Lichtfarben 2700K oder 4000K

Gewicht (kg): 2,6

Farbe: Weiß RAL 9003, glatt matt

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 3000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Abmessungen (mm): Breite: 0mm; Höhe: 455mm; Länge: 0mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): 2000

Deckenausschnitt (mm): -

Gesamtlichtstrom (lm): 132

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 55

Gesamtlichtstrom (lm): 5030

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 1761 / 3269

Systemleistung (W): 38

Systemleistung direkt / indirekt (W): 14 / 24

Betriebsgerät: DALI/TD/PL

Betriebsgerätbeschreibung: DALI, Touchdim - Betriebsgerät intern in der Leuchte

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <23

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 35 / 65

Produktvariantenbeschreibung: -

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 807866