

Leuchtenname: x.harmony P Pendelleuchte DALI

Artikelnummer: 810296

Serienbeschreibung:

Die Pendelleuchte x.harmony besteht aus einem zylindrischen Leuchtengehäuse aus Aluminium, das im oberen Bereich in einen satinierten Acrylglaszylinder übergeht. Dieser Acrylglaszylinder wird gleichmäßig von den indirekten Lichtkomponenten ausgeleuchtet. Das Leuchtengehäuse enthält einen Reflektor für rotationssymmetrische Lichtverteilung mit breitstrahlendem Licht. Ein integrierter, satinierter Acrylglaszylinder optimiert die Blendungsbegrenzung.

Die Lichttechnik umfasst hochleistungsfähige LEDs für direkte und indirekte Lichtanteile. Bei der Standard-Basisleuchte sind beiden Stromkreise gemeinsam geschaltet bzw. gedimmt. Eine klare Glasscheibe schützt die LED-Technik. Die Betriebsgeräte sind im Leuchtenzylinder integriert und unterstützen schalt- oder dimmbare Optionen.

Die Abpendelung erfolgt an einem zentralen Stahlseil, das stufenlos höhenverstellbar. Die transparente Anschlussleitung führt zu einem Deckenanschlussbaldachin. Die Verdrahtung ist wärmebeständig ausgeführt.

Merkmale:

- Klassische Zylinderleuchte
- Pendelleuchte
- Gleichmäßig leuchtende satinierte Glasansätze
- indirekter Anteil zur Deckenaufhellung
- Unauffällige transparente Zuleitung
- Aufhängung mittels eines Stahlseils
- Betriebselektronik integriert
- Blendfreies Direktlicht mit integriertem
- Flimmerfreies Licht

Mögliche Modifikationen:

- Andere Seillängen und Zuleitungen möglich
- Direktes und indirektes Licht getrennt schaltbar
- Sonderlackierung
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white
- Dimmschnittstellen:
- 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Externe Betriebselektronik
- Größere Bestückungen
- Diverse Schnittstellen zur Einbindung an vorhandene Technik
- Andere Proportionen

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

- Lichtfarben 2700K oder 4000K

Gewicht (kg): 5,8

Farbe: RAL 9003

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 3000

Schutzart (-): IP20



Schutzklasse (-): I

Abmessungen (mm): Breite: 0mm; Höhe: 400mm; Länge: 0mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): 2000

Deckenausschnitt (mm): -

Gesamtlichtstrom (lm): 129

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 90

Gesamtlichtstrom (lm): 6440

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 4508 / 1932

Systemleistung (W): 50

Systemleistung direkt / indirekt (W): 35 / 15

Betriebsgerät: DALI

Betriebsgerätbeschreibung: DALI Bus

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <22

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 70 / 30

Produktvariantenbeschreibung: -