

**Leuchtenname:** x.jo klein opal Aufbauleuchte DALI

**Artikelnummer:** 810365

**Serienbeschreibung:**

Die x.jo opal Aufbau ist eine zweiteilige, runde, flache Aufbauleuchte aus Stahlblech für Deckenmontage, die matt pulverbeschichtet ist:

Gehäuse: Zweiteiliges Stahlblechgehäuse, matt pulverbeschichtet.

Dekorring: Opal weiße Acrylglasscheibe ist zwischen den Halbschalen eingelassen und bietet eine dezente Leuchtwirkung.

Abdeckung: Entblendungsscheibe aus diffus wirksamen opal weißem Acrylglas.

LED: High-Brightness-LED-Platine mit guter Farbwiedergabe.

Lichtwirkung: Leichter Lichthof um die Leuchte über Lichtschlitz.

Betriebsgerät: In der Leuchte integriert, flimmerfrei.

Varianten: Zwei Baugrößen lieferbar.



**Merkmale:**

- Flache Aufbauleuchte
- Gleichmäßig ausgeleuchtete opale Abdeckscheibe
- Aufhellung der Decke um die Leuchte
- Betriebselektronik in Leuchte integriert
- Flimmerfreies Licht

**Mögliche Modifikationen:**

- Sonderlackierungen
- Acyrlring in Farbe
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white
- Dimmschnittstellen:
  - 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
  - Notlicht

**Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:**

- 2700K Warmweiß

**Gewicht (kg):** 1,3

**Farbe:** RAL9003

**Lichtfarbe / Lichttemperatur (K):** 3000

**Schutzart (-):** IP20

**Schutzklasse (-):** I

**Abmessungen (mm):** Breite: 0mm; Höhe: 60mm; Länge: 0mm

**Einbautiefe (mm):** -

**Pendellänge (mm):** -

**Deckenausschnitt (mm):** -

**Gesamtlichtstrom (lm):** 98

**Farbwiedergabeindex Ra (-):** >80

**Lichtaustrittswinkel (Grad):** 110

**Gesamtlichtstrom (lm):** 1465

**Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm):** 1465 / -

**Systemleistung (W):** 15

**Systemleistung direkt / indirekt (W):** 15 / -

**Betriebsgerät:** DALI/TD/PL

**Betriebsgerätbeschreibung:** DALI, Touchdim, PowerLine

**Einheitliche Blendungsbewertung (URG):** -

**Lichtverteilung direkt / indirekt (%):** 100 / 0

**Produktvariantenbeschreibung:** -

**Hersteller:** luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

**Artikelnummer:** 810365