

Leuchtenname: x.jo opal Pendelleuchte Sonnenlicht DALI

Artikelnummer: 812462

Serienbeschreibung:

Die x.jo opal P Pendelleuchte aus der Leuchtenserie x.jo ist eine flache Pendelleuchte mit modernem Design und ausgezeichneter Lichtqualität.

Aufbau:

Leuchtengehäuse: Zweiteiliges, zylindrisches Gehäuse aus Stahlblech, matt pulverbeschichtet.

Pendelvorrichtung: Transparente Anschlussleitung mit zylindrischem Deckenanschlussbaldachin.

Betriebselektronik: Im Deckenanschlussbaldachin integriert.

Lichttechnik:

Dekorlicht: Zwischen den Gehäuseschalen ein opaler Acrylglasring.

Entblendung: Untere LED-Abdeckung besteht aus diffuser opaler Plexiglasscheibe.

Indirekt: Der indirekte Lichtanteil ist durch eine hochtransparente Acrylglasscheibe geschützt.

LEDs: High-Brightness-LED-Platine.

Farbwiedergabe: Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI).

Lichtverteilung: Kombination aus direkter und indirekter Beleuchtung.

Steuerung: Direkt- und Indirektanteil sind gemeinsam steuerbar.

Flimmerfreies Licht: Für eine angenehme und gleichmäßige Ausleuchtung.

Merkmale:

- Flache Pendelleuchte
- Gleichmäßig ausgeleuchtete opale Abdeckscheibe
- Betriebselektronik in Leuchte integriert
- Flimmerfreies Licht

Mögliche Modifikationen:

- Sonderlackierungen
- Dimmschnittstellen:
- 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Notlicht

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

- 2700K Warmweiß als Standard LED
- 4000K

Gewicht (kg): 3,7

Farbe: RAL9003 glatt matt

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 3000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Abmessungen (mm): Breite: 0mm; Höhe: 74mm; Länge: 0mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): 2000

Deckenausschnitt (mm): -



Gesamtlichtstrom (lm): 83

Farbwiedergabeindex Ra (-): >90

Lichtaustrittswinkel (Grad): 110

Gesamtlichtstrom (lm): 2900

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 2320 / 580

Systemleistung (W): 35

Systemleistung direkt / indirekt (W): 28 / 7

Betriebsgerät: DALI/TD/PL

Betriebsgerätbeschreibung: DALI, Touchdim, PowerLine

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <21

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 80 / 20

Produktvariantenbeschreibung: -

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 812462