

**Leuchtenname:** x.light C groß Dali

**Artikelnummer:** 808437

**Serienbeschreibung:**

Rundes Deckeneinbau Downlight **x.light C mini - groß** aus Aluminiumdruckguss mit hochwertiger LED-Lichttechnik. Acryl-Dekorzylinder eingehängt mit zusätzlich in der Außenkante eingefrästen 3-fach Rillen, koppeln das Licht aus und bilden sich als leuchtende Ringe zusätzlich unter der Decke ab. Die Decke ist um die Leuchte indirekt aufgehellt.

**Form:** Rundes, dekoratives Deckeneinbau-Downlight.

**Material:** hochwertiger Aluminiumdruckguss, dient als Kühlkörper.

**Oberfläche:** pulverbeschichtet glänzend.

**Dekor-Element (C-Element):** Eingehängter Acrylglas-Zylinder mit klarer, hochglanzpolierter Außenkante und satiniertes Unterseite.

**Indirektes Licht:** durch umlaufend eingefrästen 3-fach Rillen zur Lichtauskopplung.

**Lichttechnik:** Stabilisierte Lichtfarbe für konstante Helligkeit.

**Farbwiedergabe:** sehr hoher Farbwiedergabeindex.

**Reflektor:** Silberglanz für rotationssymmetrische, gleichmäßige Lichtverteilung.

**Optimierte Entblendung** durch Acrylglasblock.

**Montage:** Werkzeugloser Deckeneinbau mit Federtechnik.

**Betriebsgerät:** Inklusive externem Konverter zur Montage auf der abgehängten Decke.



**Merkmale:**

- Dekoratives rundes Downlight
- mit satiniertes Unterseite
- Aufhellung der Decke um Leuchte
- Optimierte Entblendung
- Werkzeugloser Einbau
- Flimmerfreies Licht
- Inkl. Konverter extern

**Mögliche Modifikationen:**

- Sonderlackierungen
- CRI>90
- Dimmschnittstellen:
  - 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt

**Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:**

-

**Gewicht (kg):** 2,5

**Farbe:** Weiß RAL 9003

**Lichtfarbe / Lichttemperatur (K):** 3000

**Schutzart (-):** IP20

**Schutzklasse (-):** I

**Abmessungen (mm):** Breite: 0mm; Höhe: 174mm; Länge: 0mm

**Einbautiefe (mm):** 141

**Pendellänge (mm):** -

**Deckenausschnitt (mm):** 245

**Gesamtlichtstrom (lm):** 55

**Farbwiedergabeindex Ra (-):** >80

**Lichtaustrittswinkel (Grad):** 110

**Gesamtlichtstrom (lm):** 1981

**Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm):** 1981 / -

**Systemleistung (W):** 36

**Systemleistung direkt / indirekt (W):** 36 / -

**Betriebsgerät:** DALI/TD/PL

**Betriebsgerätbeschreibung:** DALI, Touchdim, PowerLine

**Einheitliche Blendungsbewertung (URG):** <26

**Lichtverteilung direkt / indirekt (%):** 100 / 0

**Produktvariantenbeschreibung:** -