

Leuchtenname: x.light C klein Einbaustrahler Dali

Artikelnummer: 808428

Serienbeschreibung:

Rundes Deckeneinbau-Downlight x.light C mini - groß aus Aluminiumdruckguss mit hochwertiger LED-Lichttechnik. Ein Acryl-Dekorzylinder ist eingehängt und hat zusätzlich in der Außenkante eingefräste 3-fach Rillen, die das Licht auskoppeln und sich als leuchtende Ringe unter der Decke abbilden. Die Decke wird um die Leuchte indirekt aufgehellt.

Form: Rundes, dekoratives Deckeneinbau-Downlight.
Material: Hochwertiger Aluminiumdruckguss, dient als Kühlkörper.

Oberfläche: Pulverbeschichtet glänzend.

Dekor-Element (C-Element): Eingehängter Acrylglas-Zylinder mit klarer, hochglanzpolierter Außenkante und satiniertes Unterseite.

Indirektes Licht: Durch umlaufend eingefräste 3-fach Rillen zur Lichtauskopplung.

Lichttechnik: Stabilisierte Lichtfarbe für konstante Helligkeit.

Farbwiedergabe: Sehr hoher Farbwiedergabeindex.

Reflektor: Silberglanz für rotationssymmetrische, gleichmäßige Lichtverteilung.

Optimierte Entblendung: Durch Acrylglasblock.

Montage: Werkzeugloser Deckeneinbau mit Federtechnik.

Betriebsgerät: Inklusiv externem Konverter zur Montage auf der abgehängten Decke.



Merkmale:

- Dekoratives rundes Downlight
- mit satiniertes Unterseite
- Aufhellung der Decke um Leuchte
- Optimierte Entblendung
- Werkzeugloser Einbau
- Flimmerfreies Licht
- Inkl. Konverter extern

Mögliche Modifikationen:

- Sonderlackierungen
- CRI>90
- Dim2Warm
- Dimmschnittstellen:
 - 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

-

Gewicht (kg): 1,5

Farbe: Weiß RAL 9003

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 4000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Abmessungen (mm): Breite: 0mm; Höhe: 146mm; Länge: 0mm

Einbautiefe (mm): 113

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): 175

Gesamtlichtstrom (lm): 55

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 110

Gesamtlichtstrom (lm): 1384

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 1384 / -

Systemleistung (W): 25

Systemleistung direkt / indirekt (W): 25 / -

Betriebsgerät: DALI/TD/PL

Betriebsgerätbeschreibung: DALI, Touchdim, PowerLine

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <26

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: -

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 808428