

**Leuchtenname:** x.light C mini Einbaustrahler

**Artikelnummer:** 808423

**Serienbeschreibung:**

Rundes Deckeneinbau-Downlight x.light C mini - groß aus Aluminiumdruckguss mit hochwertiger LED-Lichttechnik. Ein Acryl-Dekorzylinder ist eingehängt und hat zusätzlich in der Außenkante eingefräste 3-fach Rillen, die das Licht auskoppeln und sich als leuchtende Ringe unter der Decke abbilden. Die Decke wird um die Leuchte indirekt aufgehellt.

Form: Rundes, dekoratives Deckeneinbau-Downlight.  
Material: Hochwertiger Aluminiumdruckguss, dient als Kühlkörper.

Oberfläche: Pulverbeschichtet glänzend.

Dekor-Element (C-Element): Eingehängter Acrylglas-Zylinder mit klarer, hochglanzpolierter Außenkante und satiniertes Unterseite.

Indirektes Licht: Durch umlaufend eingefräste 3-fach Rillen zur Lichtauskopplung.

Lichttechnik: Stabilisierte Lichtfarbe für konstante Helligkeit.

Farbwiedergabe: Sehr hoher Farbwiedergabeindex.

Reflektor: Silberglanz für rotationssymmetrische, gleichmäßige Lichtverteilung.

Optimierte Entblendung: Durch Acrylglasblock.

Montage: Werkzeugloser Deckeneinbau mit Federtechnik.

Betriebsgerät: Inklusiv externem Konverter zur Montage auf der abgehängten Decke.



**Merkmale:**

- Dekoratives rundes Downlight
- mit satiniertes Unterseite
- Aufhellung der Decke um Leuchte
- Optimierte Entblendung
- Werkzeugloser Einbau
- Flimmerfreies Licht
- Inkl. Konverter extern

**Mögliche Modifikationen:**

- Sonderlackierungen
- CRI>90
- Dim2Warm
- Dimmschnittstellen:
  - 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt

**Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:**

-

**Gewicht (kg):** 1,1

**Farbe:** Weiß RAL 9003

**Lichtfarbe / Lichttemperatur (K):** 3000

**Schutzart (-):** IP20

**Schutzklasse (-):** I

**Abmessungen (mm):** Breite: 0mm; Höhe: 112mm; Länge: 0mm

**Einbautiefe (mm):** 90

**Pendellänge (mm):** -

**Deckenausschnitt (mm):** 125

**Gesamtlichtstrom (lm):** 58

**Farbwiedergabeindex Ra (-):** >80

**Lichtaustrittswinkel (Grad):** 110

**Gesamtlichtstrom (lm):** 808

**Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm):** 808 / -

**Systemleistung (W):** 14

**Systemleistung direkt / indirekt (W):** 14 / -

**Betriebsgerät:** SCHALTBAR

**Betriebsgerätbeschreibung:** nicht dimmbar / schaltbar

**Einheitliche Blendungsbewertung (URG):** <26

**Lichtverteilung direkt / indirekt (%):** 100 / 0

**Produktvariantenbeschreibung:** -

**Hersteller:** luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

**Artikelnummer:** 808423