

Leuchtenname: x.light E gross Einbaustrahler DALI

Artikelnummer: 808400

Serienbeschreibung:

Rundes Deckeneinbau-Downlight x.light E mini - groß aus Aluminiumdruckguss mit hochwertiger LED-Lichttechnik. Mit gesonderter Blendungsoptimierung durch einen zurückversetzten, innenliegenden satinierten Saturnring.

Material: Aluminiumdruckguss mit scharfkantigem Abdeckring.

Lackierung: Pulverbeschichtete Oberfläche in glänzendem Weiß.

Reflektor: Silberglänzend für rotationssymmetrische, breitstreuende Lichtverteilung.

LED: Hochwertige LED-Technik mit stabilisierter Lichtfarbe.

Farbwiedergabe: Gute Farbwiedergabe.

Entblendungsring: Zurückversetzter satinierter Saturnring für optimalen Blendschutz.

Montage: Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik.

Betriebsgerät: Inklusive externem Konverter, zur Platzierung in abgehängten Decken.



Merkmale:

- rundes Downlight
- Hochwertiger Aludruckgussrahmen weiß
- Satinierter Diffusorring für verbesserte Entblendung
- Werkzeugloser Einbau
- Flimmerfreies Licht
- Inkl. Konverter extern zum einlegen in die Decke

Mögliche Modifikationen:

- Sonderlackierungen
- CRI>90
- Dimmschnittstellen:
 - 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

-

Gewicht (kg): 2

Farbe: Weiß RAL 9003

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 4000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Abmessungen (mm): Breite: 0mm; Höhe: 148mm; Länge: 0mm

Einbautiefe (mm): 141

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): 245

Gesamtlichtstrom (lm): 70

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 70

Gesamtlichtstrom (lm): 2520

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 2520 / -

Systemleistung (W): 36

Systemleistung direkt / indirekt (W): 36 / -

Betriebsgerät: DALI/TD/PL

Betriebsgerätbeschreibung: DALI, Touchdim, PowerLine

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <22

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: -