

**Leuchtenname:** x.light micro C Einbaustrahler

**Artikelnummer:** 805165

**Serienbeschreibung:**

Kleiner Deckeneinbaustrahler x.light micro C mit Abdeckring und eingehängtem Acryl-Dekorzylinder. Die zusätzlich in der Außenkante eingefrästen 4-fach Linien koppeln das Licht aus und bilden sich als leuchtende Ringe zusätzlich unter der Decke ab. Die Decke wird um die Leuchte indirekt aufgehellt.

**Aufbau:**

**Design:** Runder Deckeneinbaustrahler mit scharfkantigem Abdeckring aus lackiertem Aluminiumdruckguss.

**Deko-Element:** Integrierter Acryl-Dekorzylinder mit klarer Außenkante, hochglanzpoliert und satiniertes Unterseite.

**Lichtwirkung:** 4-fach Linien in der Außenkante bilden leuchtende Ringe zur indirekten Deckenaufhellung.

**Technische Merkmale:**

**Gehäuse:** Aluminiumdruckguss, fungiert als Kühlkörper für optimale Wärmeableitung.

**LED:** Hochwertige LED-Platine mit optimalem Wärmemanagement.

**Farbwiedergabe:** Sehr hoher Farbwiedergabeindex.

**Licht-Charakter:** Rotationssymmetrische, breitstrahlende Lichtverteilung.

**Montage:** Werkzeugloser Deckeneinbau mittels Federtechnik.

**Betriebsgerät:** Inklusiv externem Konverter (zum Einlegen auf abgehängte Decken).

**Merkmale:**

- Aludruckguss
- Einbaustrahler LED
- rund für 68er Loch
- Passend für üblichen 68er Deckenausschnitt
- Werkzeugloser Einbau
- Inkl. Konverter extern
- Flimmerfreies Licht

**Mögliche Modifikationen:**

- Sonderlackierungen
- CRI>90
- Dim2Warm
- Dimmschnittstellen:
  - 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt

**Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:**

-

**Gewicht (kg):** 0,4

**Farbe:** Weiß RAL 9003

**Lichtfarbe / Lichttemperatur (K):** 2700

**Schutzart (-):** IP20

**Schutzklasse (-):** I

**Abmessungen (mm):** Breite: 0mm; Höhe: 18mm; Länge: 0mm



**Einbautiefe (mm):** 80  
**Pendellänge (mm):** -  
**Deckenausschnitt (mm):** 68  
**Gesamtlichtstrom (lm):** 67  
**Farbwiedergabeindex Ra (-):** >90  
**Lichtaustrittswinkel (Grad):** 110  
**Gesamtlichtstrom (lm):** 936  
**Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm):** 936 / -  
**Systemleistung (W):** 14  
**Systemleistung direkt / indirekt (W):** 14 / -  
**Betriebsgerät:** SCHALTBAR  
**Betriebsgerätbeschreibung:** nicht dimmbar / schaltbar  
**Einheitliche Blendungsbewertung (URG):** -  
**Lichtverteilung direkt / indirekt (%):** 100 / 0  
**Produktvariantenbeschreibung:** -  
  
**Hersteller:** luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH  
**Artikelnummer:** 805165