

**Leuchtenname:** x.light micro Einbaustrahler DALI

**Artikelnummer:** 805161

**Serienbeschreibung:**

Kleiner runder Deckeneinbaustrahler x.light micro mit scharfkantigem Abdeckring aus lackiertem Aluminiumdruckguss.

Technische Merkmale:

Gehäuse: Aluminiumdruckguss, fungiert als Kühlkörper für optimale Wärmeableitung.

LED: Hochwertige LED-Platine mit optimalem Wärmemanagement.

Farbwiedergabe: Sehr hoher Farbwiedergabeindex.

Licht-Charakter: Rotationssymmetrische, breitstrahlende Lichtverteilung.

Montage: Werkzeugloser Deckeneinbau mittels Federtechnik.

Betriebsgerät: Inklusive externem Konverter (zum Einlegen auf abgehängte Decken).



**Merkmale:**

- Aludruckguss
- Einbaustrahler LED
- rund für 68er Loch
- Passend für üblichen 68er Deckenausschnitt
- Werkzeugloser Einbau
- Ausstrahlungswinkel 55°
- Schwenkbar 25 °, drehbar
- Inkl. Konverter extern
- Flimmerfreies Licht

**Mögliche Modifikationen:**

- Sonderlackierungen
- CRI>90
- Dimmschnittstellen:
  - 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt

**Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:**

-

**Gewicht (kg):** 0,3

**Farbe:** Weiß RAL 9003

**Lichtfarbe / Lichttemperatur (K):** 4000

**Schutzart (-):** IP20

**Schutzklasse (-):** I

**Abmessungen (mm):** Breite: 0mm; Höhe: 3mm; Länge: 0mm

**Einbautiefe (mm):** 80

**Pendellänge (mm):** -

**Deckenausschnitt (mm):** 68

**Gesamtlichtstrom (lm):** 91

**Farbwiedergabeindex Ra (-):** >90

**Lichtaustrittswinkel (Grad):** 36

**Gesamtlichtstrom (lm):** 1270

**Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm):** 1270 / -

**Systemleistung (W):** 14

**Systemleistung direkt / indirekt (W):** 14 / -

**Betriebsgerät:** DALI/TD

**Betriebsgerätbeschreibung:** DALI, Touchdim

**Einheitliche Blendungsbewertung (URG):** -

**Lichtverteilung direkt / indirekt (%):** 100 / 0

**Produktvariantenbeschreibung:** -