

**Leuchtenname:** x.light micro Einbaustrahler

**Artikelnummer:** 805159

**Serienbeschreibung:**

Kleiner runder Deckeneinbaustrahler <strong>x.light micro</strong> mit scharfkantigem Abdeckring aus lackiertem Aluminiumdruckguss.<br /><br />

**Technische Merkmale:**

- <li>Gehäuse: Aluminiumdruckguss, fungiert als Kühlkörper für optimale Wärmeableitung.</li><li>LED: Hochwertige LED-Platine mit optimalem Wärmemanagement.</li><li>Farbwiedergabe: ein sehr hoher Farbwiedergabeindex.</li><li>Licht-Charakter: rotationssymmetrische, breitstrahlende Lichtverteilung.</li><li>Montage: Werkzeugloser Deckeneinbau mittels Federtechnik.</li><li>Betriebsgerät: Inklusive externem Konverter (zum Einlegen auf abgehängte Decken).</li></ul><br />



**Merkmale:**

- Aludruckguss
- Einbaustrahler LED
- rund für 68er Loch
- Passend für üblichen 68er Deckenausschnitt
- Werkzeugloser Einbau
- Ausstrahlungswinkel 55°
- Schwenkbar 25 °, drehbar
- Inkl. Konverter extern
- Flimmerfreies Licht

**Mögliche Modifikationen:**

- Sonderlackierungen
- CRI>90
- Dimmschnittstellen:
  - 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt

**Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:**

-

**Gewicht (kg):** 0,3

**Farbe:** Weiß RAL 9003

**Lichtfarbe / Lichttemperatur (K):** 2700

**Schutzart (-):** IP20

**Schutzklasse (-):** I

**Abmessungen (mm):** Breite: 0mm; Höhe: 3mm; Länge: 0mm

**Einbautiefe (mm):** 80

**Pendellänge (mm):** -

**Deckenausschnitt (mm):** 68

**Gesamtlichtstrom (lm):** 81

**Farbwiedergabeindex Ra (-):** >90

**Lichtaustrittswinkel (Grad):** 36

**Gesamtlichtstrom (lm):** 1140

**Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm):** 1140 / -

**Systemleistung (W):** 14

**Systemleistung direkt / indirekt (W):** 14 / -

**Betriebsgerät:** SCHALTBAR

**Betriebsgerätbeschreibung:** nicht dimmbar / schaltbar

**Einheitliche Blendungsbewertung (URG):** -

**Lichtverteilung direkt / indirekt (%):** 100 / 0

**Produktvariantenbeschreibung:** -