

Leuchtenname: x.light R klein Einbaustrahler

Artikelnummer: 808455

Serienbeschreibung:

Rundes Deckeneinbau-Downlight x.light R klein - groß aus Aluminiumdruckguss mit hochwertiger LED-Lichttechnik. Der Standard-Abdeckring wird durch einen Acryl-Dekorring ersetzt, der eine klare, hochglanzpolierte Außenkante und eine hochwertig lackierte Unterseite besitzt. Die Decke wird um die Leuchte herum indirekt aufgehell. Es erfolgt eine kombinierte Lichtverteilung aus direktem und indirektem Licht.

Form: Rundes, dekoratives Deckeneinbau-Downlight.

Material: Hochwertiger Aluminiumdruckguss, dient als Kühlkörper.

Oberfläche: Pulverbeschichtet glänzend.

Dekor-Element (R-Element): Acrylglas-Ring, statt Metallring, mit klarer, hochglanzpolierter Außenkante und satiniertes Unterseite.

Indirektes Licht: Durch Lichtauskopplung über den Glasring.

Lichttechnik: Stabilisierte Lichtfarbe für konstante Helligkeit.

Farbwiedergabe: Sehr hoher Farbwiedergabeindex.

Reflektor: Silberglanz für rotationssymmetrische, gleichmäßige Lichtverteilung.

Montage: Werkzeugloser Deckeneinbau mit Federtechnik.

Betriebsgerät: Inklusiv externem Konverter zur Montage auf der abgehängten Decke.

Design: Sehr hochwertiges und dekoratives Downlight.



Merkmale:

- Dekoratives rundes Downlight
- Elegant leuchtender polierter Lichtglasring
- Decke um die Leuchte wird aufgehell
- Optimierte Entblendung
- Mit integrierter Abdeckscheibe
- Werkzeugloser Einbau
- Flimmerfreies Licht
- Inkl. Konverter extern

Mögliche Modifikationen:

- Sonderlackierungen
- CRI>90
- Dim2Warm
- Dimmschnittstellen:
 - 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

-

Gewicht (kg): 1

Farbe: Weiß RAL 9003

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 3000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Abmessungen (mm): Breite: 0mm; Höhe: 118mm; Länge: 0mm

Einbautiefe (mm): 103

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): 175

Gesamtlichtstrom (lm): 78

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 71

Gesamtlichtstrom (lm): 1945

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 1945 / -

Systemleistung (W): 25

Systemleistung direkt / indirekt (W): 25 / -

Betriebsgerät: SCHALTBAR

Betriebsgerätbeschreibung: nicht dimmbar / schaltbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <22

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: -

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 808455