

Leuchtenname: x.light R klein Einbaustrahler

Artikelnummer: 808455

Serienbeschreibung:

Rundes Deckeneinbau Downlight x.light R klein - groß aus Aluminiumdruckguss mit hochwertiger LED-Lichttechnik. Standard-Abdeckring ersetzt mittels Acryl-Dekorring mit klarer, hochglanzpolierter Außenkante und hochwertig lackierter Unterseite. Die Decke wird um die Leuchte herum indirekt aufgehell. Kombinierte Lichtverteilung aus direktem und indirektem Licht.

Form: Rundes, dekoratives Deckeneinbau-Downlight.

Material: hochwertiger Aluminiumdruckguss, dient als Kühlkörper.

Oberfläche: pulverbeschichtet glänzend.

Dekor-Element (R-Element): Acrylglas-Ring, statt Metallring mit klarer, hochglanzpolierter Außenkante und satinierter Unterseite.

Indirektes Licht: durch Lichtauskopplung über den Glasring.

Lichttechnik: Stabilisierte Lichtfarbe für konstante Helligkeit.

Farbwiedergabe: sehr hoher Farbwiedergabeindex.

Reflektor: Silberglanz für rotationssymmetrische, gleichmäßige Lichtverteilung.

Montage: Werkzeugloser Deckeneinbau mit Federtechnik.

Betriebsgerät: Inklusive externem Konverter zur Montage auf der abgehängten Decke.

Design: sehr hochwertiges und dekoratives Downlight.

Merkmale:

- Dekoratives rundes Downlight
- Elegant leuchtender polierter Lichtglasring
- Decke um die Leuchte wird aufgehell
- Optimierte Entblendung
- Mit integrierter Abdeckscheibe
- Werkzeugloser Einbau
- Flimmerfreies Licht
- Inkl. Konverter extern

Mögliche Modifikationen:

- Sonderlackierungen
- CRI>90
- Dimmschnittstellen:
- 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

-

Gewicht (kg): 1

Farbe: Weiß RAL 9003

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 3000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Abmessungen (mm): Breite: 0mm; Höhe: 118mm; Länge: 0mm

Einbautiefe (mm): 103

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): 175

Gesamtlichtstrom (lm): 78

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 71

Gesamtlichtstrom (lm): 1945

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 1945 / -

Systemleistung (W): 25

Systemleistung direkt / indirekt (W): 25 / -

Betriebsgerät: SCHALTBAR

Betriebsgerätbeschreibung: nicht dimmbar / schaltbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <22

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: -