

Leuchtenname: x.line P System direkt/indirekt
Pendelleuchte 72

Artikelnummer: 810352

Serienbeschreibung:

**x.line System P filigranes lineares
Pendelleuchtensystem**
Das x.line System P Pendelleuchtensystem ist eine filigrane,
minimalistische immer maßgefertigte LED-
Linienpendelleuchte. Trägerprofil aus stranggepresstem
Aluminium, mit eloxierte Oberfläche für robust und langlebig
Optik.

- Das schlanke Gehäuse mit nur 32 mm Breite, filigran,
modern ästhetisch.

- Mit stufenlos höhenverstellbarem Stahlseil und
Deckenhalter.

- transparente Anschlussleitung mit rundem Deckenanschlussbaldachin.



Profilhöhen:

- 36er Profil: direkt strahlend, Betriebsgerät beinhaltet zur externen Montage.

- 55er Profil: direkt und indirekt strahlend, Betriebsgerät beinhaltet zur externen Montage.

- 72er Profil: direkt und indirekt strahlend, Betriebsgerät im oberen U-Profil integriert.

Lichttechnik:

Das x.line System P Pendelleuchtensystem ist mit hocheffizienten High-Brightness-LED-Platinen für direkte Lichtverteilung ausgestattet, die für eine optimierte Lichtleistung, lange Lebensdauer und eine konstante Farbtemperatur sorgen. Der gute Farbwiedergabeindex (CRI) gewährleistet eine natürliche und klare Lichtwiedergabe.

Je nach Anwendungsbereich ist die Leuchte mit unterschiedlichen Entblendungen für die direkte Lichtverteilung, bei gleichzeitig hoher Effizienz und Blendfreiheit, erhältlich.

Microprismenscheibe:

Diese moderne Abdeckung reduziert effektiv die Blendwirkung und sorgt für eine blendfreie Lichtverteilung.

Ideal für Bereiche, in denen eine gute Lichtqualität ohne störende Reflexionen erforderlich ist.

Opale Abdeckung:

Sorgt für eine gleichmäßige und diffuse Lichtverteilung.

Erzeugt ein weiches, angenehmes Licht und reduziert Schattenbildung.

Miniraster:

Diese Abdeckung dient zur gezielten Lichtlenkung und optimiert die Entblendung für anspruchsvolle Einsatzbereiche.

Besonders geeignet für Anwendungen, bei denen präzise Lichtführung erforderlich ist. (Darklightoptik)

Merkmale:

- Besonders filigranes Gehäuse
- 32mm schmal

- Pendelleuchte LED
- projektbezogene Lichtlinienlängen
- Blendfreie Microprismenscheibe, opale Scheibe
- oder Miniraster
- feine schlanke durchgängige Lichtlinie
- durchverdrahtet
- Abgehängt an einzelnen Stahlseilen
- Flimmerfreies Licht
- 36er Profil ausschließlich direkt strahlend
- 55er und 72er Profil direkte und indirekte Lichtanteile

Mögliche Modifikationen:

- Kundenspezifische Anpassung, technische Vorgaben erforderlich, Projektbezogene Konfiguration
- Sonderlackierungen
- Opale Abdeckung oder Miniraster anstelle der Microprismen
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white
- Dimmschnittstellen:
- 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Größere Lichtleistungen
- Notlicht

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

- Lichtfarben 2700K oder 3000K

Gewicht (kg): 2,2

Farbe: eloxiert E2 EV1

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 4000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Abmessungen (mm): Breite: 32mm; Höhe: 72mm; Länge: 0mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): 2000

Deckenausschnitt (mm): -

Gesamtlichtstrom (lm): 129

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 69x87

Gesamtlichtstrom (lm): 6430

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 2894 / 3536

Systemleistung (W): 50

Systemleistung direkt / indirekt (W): 23 / 27

Betriebsgerät: SCHALTBAR

Betriebsgerätbeschreibung: nicht dimmbar / schaltbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <22

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 45 / 55

Produktvariantenbeschreibung: Technische Angaben pro Meter. System wird immer projektbezogen im gemeinsamen Dialog in wahlweisen Längen konzipiert.