

Leuchtenname: x.round A Aufbauleuchte 450

Artikelnummer: 812520

Serienbeschreibung:

x.round Aufbauleuchte 300 - 1200

Runde Deckenleuchte aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit überwiegend direktem Lichtanteil und kleinem indirektem Anteil zur Deckenaufhellung. In vielen verschiedenen Größen verfügbar. Variante siehe unten. Untere Leuchtenabdeckung mit einer weiß-opalen Acrylglasscheibe, die in das Gehäuse eingelegt ist. Zurückversetzte Leuchte mit direkter, breitstrahlender Lichtverteilung und einer gleichmäßigen Hinterleuchtung. Ausgestattet mit hocheffizienten LED-Platinen, optimalem Wärmemanagement und stabilisierter Lichtfarbe und sehr hohem Farbwiedergabeindex. Im Leuchtengehäuse ist das Betriebsgerät vorverdrahtet integriert. Die Leuchte ist zum Anbau an Decke oder Wand geeignet. Leuchtenausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung.



Merkmale:

- Deckenaufbauleuchte
- Direktstrahlend
- Indirektes Licht zur Deckenaufhellung
- Betriebselektronik intern
- Gleichmäßig ausgeleuchtete Opalscheibe
- Weiches Licht
- Flimmerfreies Licht

Mögliche Modifikationen:

- Einbauvarianten und Pendellösungen
- Sonnenlicht (Vollspektrum)
- Microprismenscheibe
- Gehäusefarbe
- Andere Bestücksleistung
- Andere Durchmesser
- Dimmschnittstelle
- Notlicht

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

- Lichtfarbe 2700K oder 4000K

Gewicht (kg): 3,2

Farbe: RAL9003 glatt matt

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 3000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Abmessungen (mm): Breite: 0mm; Höhe: 90mm; Länge: 0mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): -
Gesamtlichtstrom (lm): 120
Farbwiedergabeindex Ra (-): >90
Lichtaustrittswinkel (Grad): 120
Gesamtlichtstrom (lm): 4800
Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 4320 / 480
Systemleistung (W): 40
Systemleistung direkt / indirekt (W): 36 / 4
Betriebsgerät: DALI/TD
Betriebsgerätbeschreibung: DALI, Touchdim
Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <21
Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 90 / 10
Produktvariantenbeschreibung: -

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH
Artikelnummer: 812520