

Leuchtenname: x.treme S Stehleuchte weiss

Artikelnummer: 805255

Serienbeschreibung:

x.treme S

LED Stehleuchte mit Sensortechnik für Präsenz- und Tageslichtsteuerung Extrem flacher rechteckiger

Leuchtenkopf aus scharfkantigen Alu-Strangpressprofilent.

Lichtverteilung direkt/indirekt. Direktlicht um 15° nach vorne schwenkbar. Abdeckung des Direktlicht-Anteils mit

lichttechnisch präzise wirksamen, geprägten konischen

Microprismen für BAP-gerechte Beleuchtungsstärken und

normgerechte Entblendung an Einzel- und

Doppelarbeitsplätzen nach EN12464-1/08.2011. Lichtaustritt

nach oben offen. Direkt- und Indirektbestückung mit

hocheffizienten High-Brightness-LED-Platinen und optimalem Wärmemanagement, stabilisierte

Farbtemperatur, höchste System-Effizienz und optimierter Lichttechnik, mit guter Farbwiedergabe.

Im Leuchtenkopf ist die Sensortechnik für Präsenzmelder und tageslichtabhängige Steuerung

integriert. Direkt- und Indirektanteil gemeinsam schalt-/dimmbar. Standrohr in rechteckiger

Grundform aus Aluminium-Strangpressprofil. Betriebsgerätegehäuse am Standrohr eingehängt,

abnehmbar zum Einlegen in einen Kabelkanal. In Griffhöhe ist im Standrohr ein Sensortaster, zum

schalten und Dimmen der Leuchte, integriert. Fußplatte als massive Stahlplatte ausgeführt, mit U-

förmigem Ausschnitt für direkte Leuchtenposition am Tisch. Anschluss der Leuchte durch flexible

schwarze Zuleitung, Länge 2m mit Schuko-Stecker. Leuchte mit wärmebeständiger Verdrahtung.



Merkmale:

- Extrem flacher Leuchtenkopf
- Direkter Anteil schwenkbar
- Präzise gefügter stabiler 90° Winkel
- Minimalistisch kubische Erscheinung
- Sensor für Präsenz-/Tageslichtsteuerung
- Unauffälliger Sensortaster für manuelle Bedienung am Standrohr
- Geringes Gewicht und somit mobiler
- Betriebselektronik abnehmbar zur Platzierung am Tisch
- BAP gerecht

Mögliche Modifikationen:

- Sonderlackierung
- Andere Lichtfarben
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white
- Tischadaption
- Länge der Zuleitung

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

- 2700K oder 3000K

Gewicht (kg): 11,6

Farbe: Weiß Matt

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 4000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Abmessungen (mm): Breite: 310mm; Höhe: 2000mm; Länge: 440mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): -

Gesamtlichtstrom (lm): 102

Farbwiedergabeindex Ra (-): >85

Lichtaustrittswinkel (Grad): 85

Gesamtlichtstrom (lm): 11180

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 1677 / 9503

Systemleistung (W): 110

Systemleistung direkt / indirekt (W): 17 / 93

Betriebsgerät: SENSOR

Betriebsgerätbeschreibung: Tageslicht-/Bewegungssensor

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <19

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 15 / 85

Produktvariantenbeschreibung: -

Hersteller: luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

Artikelnummer: 805255