

**Leuchtenname:** x.well M Wandleuchte

**Artikelnummer:** 806356

**Serienbeschreibung:**

x.well Wandleuchte M / L

Die x.well Wandleuchte bietet eine direkte und indirekte Lichtverteilung. Das flache, gebogene Gehäuse in glatter, matter Ausführung wird durch ein passendes Wandgehäuse ergänzt, das die integrierte Betriebstechnik aufnimmt.

Gehäuse: Flaches, gebogenes Leuchtengehäuse aus pulverbeschichtetem Material.

Wandgehäuse: Integriert zur Aufnahme der Betriebstechnik.

Abdeckscheiben: Klar für den indirekten Lichtanteil, opal für den direkten Lichtanteil.

Kunststoffblenden: Im oberen und unteren Bereich integriert, um eine Frontaufhellung zu erzeugen.

Lichtverteilung: Direkt und indirekt breitstreuend.

LED-Technologie: Bestückt mit hocheffizienten High-Brightness-LED-Platinen.

**Merkmale:**

- Kreisabschnittsform
- Wandleuchte LED
- Opale Scheibe für Direktanteil
- Klare Abdeckung für Indirektanteil
- Betriebselektronik integriert
- Flimmerfreies Licht

**Mögliche Modifikationen:**

- Sonderlackierungen
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white
- diverse Dimmschnittstellen
- Verschiedene Lichtaustrittswinkel

**Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:**

- Lichtfarben 2700K oder 4000K

**Gewicht (kg):** 1,1

**Farbe:** Weiß RAL 9003, glatt matt

**Lichtfarbe / Lichttemperatur (K):** 3000

**Schutzart (-):** IP20

**Schutzklasse (-):** I

**Abmessungen (mm):** Breite: 90mm; Höhe: 75mm; Länge: 400mm

**Einbautiefe (mm):** -

**Pendellänge (mm):** -

**Deckenausschnitt (mm):** -

**Gesamtlichtstrom (lm):** 131

**Farbwiedergabeindex Ra (-):** >80

**Lichtaustrittswinkel (Grad):** 120

**Gesamtlichtstrom (lm):** 3400

**Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm):** 510 / 2890

**Systemleistung (W):** 26

**Systemleistung direkt / indirekt (W):** 4 / 22

**Betriebsgerät:** SCHALTBAR

**Betriebsgerätbeschreibung:** nicht dimmbar / schaltbar

**Einheitliche Blendungsbewertung (URG):** <19

**Lichtverteilung direkt / indirekt (%):** 15 / 85

**Produktvariantenbeschreibung:** -