

Leuchtenname: x.well S Wandleuchte DALI

Artikelnummer: 810560

Serienbeschreibung:

x.well Wandleuchte S

Die x.well Wandleuchte bietet ein direktes und indirektes dekoratives, gebündeltes Reflektorlicht. Das flache, gebogene Gehäuse in glatter, matter Ausführung wird durch ein passendes Wandgehäuse ergänzt, das die integrierte Betriebstechnik aufnimmt.

Gehäuse: Flaches, gebogenes Leuchtengehäuse aus pulverbeschichtetem Material.

Wandgehäuse: Integriert zur Aufnahme der Betriebstechnik.

Lichtverteilung: Direkt und indirekt eng strahlend.

LED-Technologie: Bestückt mit effizienten und langlebigen LEDs.



Merkmale:

- Kreisabschnittsform
- Wandleuchte klein LED
- Direkt und indirektes Licht
- Brillianter Lichtkegel an der Wand
- Betriebselektronik integriert
- Flimmerfreies Licht

Mögliche Modifikationen:

- Sonderlackierungen
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white
- diverse Dimmschnittstellen
- Verschiedene Lichtaustrittswinkel

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

- Lichtfarben 3000K oder 4000K

Gewicht (kg): 1

Farbe: Weiß RAL 9003, glatt matt

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 2700

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Abmessungen (mm): Breite: 77mm; Höhe: 100mm; Länge: 300mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): -

Gesamtlichtstrom (lm): 83

Farbwiedergabeindex Ra (-): >90

Lichtaustrittswinkel (Grad): 24

Gesamtlichtstrom (lm): 1156

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 578 / 578

Systemleistung (W): 14

Systemleistung direkt / indirekt (W): 7 / 7

Betriebsgerät: DALI

Betriebsgerätbeschreibung: DALI Bus

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <19

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 50 / 50

Produktvariantenbeschreibung: -