

**Leuchtenname:** x.wise A Aufbauleuchte asymmetrisch

**Artikelnummer:** 806296

**Serienbeschreibung:**

x.wise A Deckenaufbauleuchte

Die x.wise Deckenaufbauleuchte verfügt über ein flaches, rechteckiges Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil. Sie eignet sich für die Deckenaufbaumontage sowie für Tragschienensysteme und ist in verschiedenen Varianten erhältlich.

Gehäuse: Flaches, rechteckiges Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet.

Abdeckung: Präzise geprägte Microprismenscheibe für eine breitstrahlende Lichtverteilung.

Lichttechnik: Blendfreies Office-Licht durch speziell beschichtete Microprismenscheibe.

LED-Technologie: Bestückt mit hocheffizienten High-Brightness-LED-Platinen.

Lichtverteilung: Breitstrahlend oder asymmetrisch, je nach Variante.

Betriebsgerät: LED-Konverter, schaltbar und ultraflach, in der Leuchte integriert.

Dimmung: Alle Varianten optional mit dimmbaren DALI-Betriebsgeräten.

Montage: Geeignet für die Montage an Decken oder Tragschienensystemen.

3 Varianten:

Basic: Standardlichtstrom.

Power: Mit doppelter Lichtmenge.

Asymmetrisch: Ideal für Wand- und Tafelbeleuchtung.

**Merkmale:**

- flaches Aluminiumprofil
- Deckenleuchte LED
- symmetrische Lichtverteilung mit Microprismenscheibe
- asymmetrische Lichtverteilung mit teilsatinierte Abdeckscheibe, ideal als Wandfluter und Tafelleuchte
- BAP-gerecht mit Prismenscheibe
- Betriebselektronik integriert
- flimmerfreies Licht

**Mögliche Modifikationen:**

- Sonderlackierungen
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white, andere Lichtfarben
- Dim2Warm
- Diverse Dimmschnittstellen
- Größere Lichtleistungen pro Meter bis 5000lm

**Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:**

- Lichtfarbe 2700K Warmweiß

**Gewicht (kg):** 4,4

**Farbe:** Weiß RAL 9003, glatt matt

**Lichtfarbe / Lichttemperatur (K):** 3000

**Schutzart (-):** IP20

**Schutzklasse (-):** I



**Abmessungen (mm):** Breite: 150mm; Höhe: 37mm; Länge: 1200mm

**Einbautiefe (mm):** -

**Pendellänge (mm):** -

**Deckenausschnitt (mm):** -

**Gesamtlichtstrom (lm):** 131

**Farbwiedergabeindex Ra (-):** >80

**Lichtaustrittswinkel (Grad):** 60

**Gesamtlichtstrom (lm):** 6830

**Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm):** 6830 / -

**Systemleistung (W):** 52

**Systemleistung direkt / indirekt (W):** 52 / -

**Betriebsgerät:** SCHALTBAR

**Betriebsgerätbeschreibung:** nicht dimmbar / schaltbar

**Einheitliche Blendungsbewertung (URG):** <18

**Lichtverteilung direkt / indirekt (%):** 100 / 0

**Produktvariantenbeschreibung:** Alle Varianten auch in dimmbarer DALI Version erhältlich.

**Hersteller:** luxwerk - manufaktur für lichttechnik GmbH

**Artikelnummer:** 806296