

Leuchtenname: x.wise A Aufbauleuchte Power

Artikelnummer: 805081

Serienbeschreibung:

x.wise A Deckenaufbauleuchte

x.wise Deckenaufbauleuchte mit flachem, rechteckigem Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil. Für Deckenaufbaumontage als auch für Tragschienensysteme und ist in verschiedenen Varianten erhältlich.

Gehäuse: Flaches, rechteckiges Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet.

Abdeckung: Präzise geprägte Microprismenscheibe breitstrahlende Lichtverteilung.

Lichttechnik: blendfrei für Office-Licht durch speziell beschichteter Microprismenscheibe.

LED-Technologie: Bestückt mit hocheffizienten High-Brightness-LED-Platinen.

Lichtverteilung: Breitstrahlend oder asymmetrisch, je nach Variante.

Betriebsgerät: LED-Konverter schaltbar ultraflach in der Leuchte integriert.

Dimmung: Alle Varianten optional mit dimmbaren DALI Betriebsgeräten.

Montage: Geeignet für die Montage an Decken oder Tragschienensystemen.

3 Varianten:

Basic: Standardlichtstrom

Power: Mit doppelter Lichtmenge

Asymmetrisch: Ideal für Wand- und Tafelbeleuchtung

Merkmale:

- flaches Aluminiumprofil
- Deckenleuchte LED
- symmetrische Lichtverteilung mit Microprismenscheibe
- asymmetrische Lichtverteilung mit teilsatinierte Abdeckscheibe, ideal als Wandfluter und Tafelleuchte
- BAP-gerecht mit Prismenscheibe
- Betriebselektronik integriert
- flimmerfreies Licht

Mögliche Modifikationen:

- Sonderlackierungen
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white, andere Lichtfarben
- Diverse Dimmschnittstellen
- Größere Lichtleistungen pro Meter bis 5000lm

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

- Lichtfarbe 2700K Warmweiß

Gewicht (kg): 3,6

Farbe: Weiß RAL 9003, glatt matt

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 3000

Schutzart (-): IP20



Schutzklasse (-): I

Abmessungen (mm): Breite: 150mm; Höhe: 37mm; Länge: 1200mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): -

Gesamtlichtstrom (lm): 125

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 90

Gesamtlichtstrom (lm): 6390

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 6390 / -

Systemleistung (W): 51

Systemleistung direkt / indirekt (W): 51 / -

Betriebsgerät: SCHALTBAR

Betriebsgerätbeschreibung: nicht dimmbar / schaltbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <21

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: Alle Varianten auch in dimmbarer DALI Version erhältlich.