

Leuchtenname: x.wise P System direkt/indirekt
Pendelleuchte

Artikelnummer: 810325

Serienbeschreibung:

x.wise P System Pendelleuchte direkt oder direkt/indirekt

x.wise A System Deckenaufbauleuchte mit flachem, rechteckigem Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil. Mit stufenlos höhenverstellbaren Stahlseilpendeln mit Y-Aufhängern und Deckenhaltern sowie einem rundem Deckenanschlussbaldachin mit transparenter Zuleitung.



Lichtbänder der x.wise P System Pendelleuchte werden immer individuell projektbezogen maßgefertigt.

- Gehäuse: Flaches, rechteckiges Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet.Abdeckung: Präzise geprägte Microprismenscheibe breitstrahlende Lichtverteilung.Lichttechnik: blendfrei für Office-Licht durch speziell beschichteter Microprismenscheibe.LED-Technologie: Bestückt mit hocheffizienten High-Brightness-LED-Platinen.Lichtverteilung: Breitstrahlend direkt oder direkt/indirekt je nach Variante.Betriebsgerät: LED-Konverter schaltbar ultraflach in der Leuchte integriert.Dimmung: Alle Lichtbänder optional mit dimmbaren DALI Betriebsgeräten.Montage: Höhenverstellbare Stahlseile, inklusive transparenter Zuleitung und Deckenbaldachin.

Merkmale:

- flaches Aluminiumprofil
- Pendelleuchte LED
- symmetrische Lichtverteilung mit Microprismenscheibe
- BAP-gerecht mit Prismenscheibe
- mit zusätzlichem Indirektlichtanteil verfügbar
- Durchgehendes lineares Lichtband
- durchverdrahtet
- Betriebselektronik integriert
- flimmerfreies Licht
- Pendelmontage mit Stahlseil-Set, Anschlussbaldachin und transparenter Zuleitung

Mögliche Modifikationen:

- Kundenspezifische Anpassung, technische Vorgaben erforderlich, Projektbezogene Konfiguration
- Sonderlackierungen
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white, andere Lichtfarben
- Dimmschnittstellen:
- 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere
- Größere Lichtleistungen pro Meter bis 5000lm
- Betriebselektronik in Leuchte, extern oder in Baldachin
- Notlicht

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:

- Lichtfarbe 2700K oder 3000K

Gewicht (kg): 3,7

Farbe: Weiß RAL 9003, glatt matt

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 4000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Abmessungen (mm): Breite: 150mm; Höhe: 48mm; Länge: 1000mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): 2000

Deckenausschnitt (mm): -

Gesamtlichtstrom (lm): 137

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 90

Gesamtlichtstrom (lm): 4387

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 3510 / 877

Systemleistung (W): 32

Systemleistung direkt / indirekt (W): 26 / 6

Betriebsgerät: SCHALTBAR

Betriebsgerätbeschreibung: nicht dimmbar / schaltbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <19

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 80 / 20

Produktvariantenbeschreibung: Technische Angaben pro Meter. System wird projektbezogen im gemeinsamen Dialog in wahlweisen Längen konzipiert.